

for your electronic home



This module supports one-way RF and two-way PLC communication.



Replaces original switch to integrate zone control, centralise and automate programming. Suitable for electric shutters, blinds, awnings and home cinema screens. Raise/Lower and Positioning Function.



Ersetzt den Originalschalter für eine zusätzliche Bereichssteuerung, Zentralisierung und Automatische Programmierung. Geeignet für Lamellenjalousien, einziehbare Vordachmarkisen, Heimkino-Bildschirme. Anhebe-/Absenk- und Positionierungsfunktionen.



Vervangt originele schakelaar voor het integreren van zoneregeling, centralisering en automatische programmering. Geschikt voor elektrische zonwering en thuisbioscoop schermen. Omhoog/Omlaag en positionering functie.



Ersätter de ursprungliga reglagen med en integrerad zonkontroll, centralstyrning och programmering. Låmpligt att styra persiennar, markiser samt för din hemmabio-filmduk. Höj- sänk och positioneringsfunktion.



Remplace la commande d'origine en vue d'intégrer les commandes de zone, centralisation et programmation des motorisations. Adapté pour volet roulant/battant, store banne, écran Home Cinéma. Fonction Montée/Descente et Positionnement.





Sustituye al interruptor original para integrar control de zonas, centralización y programación. Adecuado para persianas planas enrollables, toldos retráctiles, pantallas de cine en casa. Funciones de Alzamiento/Descenso y posicionamiento.



Substitui o interruptor original para o controlo integrado de zona - centralização e programação. Adequado para persianas, tecto artificial, toldo retrátil, Ecrã de Cinema Familiar. Função de Subir/Baixar e Posicionar.



Sostituisce l'interruttore originale per la programmazione, controllo integrato di zona e centralizzato. Adatto per le persiane avvolgibili, tendoni a scorrimento, schermi Home Cinema. Funzione Su/Giù e posizionamento.



TECHNICAL CHARACTERISTICS RMV

INSTALLATION :
65mm Ø flush mounted wall box, minimum depth 40 mm

FUNCTIONS :
Manual Control / Remote Control Raise/Lower, Positioning

APPLICATIONS :
Installation or replacement for all wired control of automatic electrical shutters, blinds, awnings and home cinema screens.

POWER SUPPLY:
230V ~ 50Hz
(Motors up to 5A, Raise/Lower cycle time 1 minute maximum.)



More from ebode



RMA



EMML



RPA



TPC

