

Для Вашего Умного дома



**Модуль поддерживает
однаправленную коммуникацию
по радиочастоте и двунаправленную
коммуникацию по электросети.**




Идеален для управления освещением с функцией считывания статуса, дистанционного управления бытовой техникой, отоплением, настольными лампами и торшерами...

Подходит для ламп накаливания, галогенных, энергосберегающих ламп и бытовых приборов.

Функции Включить/Выключить.

Транспирирует принимаемые радиокomанды X10 в электросеть (функция трансивера).

Доступные типы розеток: европейская (Schuko) и британская (UK).



домашняя автоматизация

Технические характеристики RPT

УСТАНОВКА

Включается в розетку.
Для работы с модулями ebode RPA и RPL.

ФУНКЦИИ

Включить/Выключить, служит трансивером для розеточных модулей RPA (освещение, бытовая техника) и RPL (диммирование), а также для всех беспроводных модулей X10 и ebode.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Включение/Выключение бытовых приборов (до 16 А), ламп накаливания, галогенных ламп (до 500 Вт), флуоресцентных ламп, светодиодов (до 400 Вт), электромоторов (до 1,5 А).

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

230 В~ / 50 Гц



домашняя автоматизация
RF 433 МГц до 100 м *

* в зависимости от расположения в помещении, уровня помех, степени разряженности батарей



управление по электросети

совместимо с X10

Также доступны следующие устройства ebode:



RMA



RMML



RPL



TPC



Освещение



Бытовая техника



Системы отопления



Электромоторы

for your electronic home



This module supports one-way RF and two-way PLC communication.



Ideal to install a 2-way lighting control solution, lighting atmosphere, or to remotely control a household appliance, heating or free standing lamp... Suitable for incandescent and halogen lighting circuits, energy saving lamp bulbs, and household appliances. Functions On / Off



Ideal für die Installation einer 2-Wege Lichtsteuerungslösung, um die Beleuchtungs-Atmosphäre oder ein Haushaltgerät, Heizung oder eine Stehlampe fernzusteuern... Geeignet für Glüh- und Halogenlampenschaltkreise, Energiesparlampen und Haushaltsgeräte. Funktionen Ein / Aus



Een ideale oplossing om uw lamp te kunnen bedienen, een verlichtingsfeer te kunnen starten of op afstand een apparaat, verwarming of vrijstaande lamp te kunnen bedienen... Geschikt voor gloeilampen en halogen verlichting, spaarlampen en huishoudelijke apparaten. Functies Aan / Uit



Idealisk för installering av en 2-vägslösning för belysningskontroll, ljusatmosfär eller för att fjärrstyra en hushållsapparat, ett element eller en fristående lamp... Lämplig för halogenlampor och andra modeller än vanliga glödlampor, till exempel energilampor, samt även hushållsapparater. Funktioner På / Av



Idéal pour créer un Va-et-Vient, commander à distance un appareil électroménager, chauffage, luminaire d'appoint... Adapté aux ampoules classiques, halogènes, économie d'énergie et tout appareil. Fonctions Allumer / éteindre




Ideal para instalar una solución de control bidireccional de la iluminación, de la luz de ambiente o para el control remoto de una lámpara de pie, una caldera o un equipo doméstico... Válido para bombillas incandescentes y halógenas, lámparas de ahorro energético y aplicaciones domésticas. Funciones ON/OFF



Ideal para instalar uma solução de controlo bidireccional da iluminação, iluminação ambiente, controlo remoto de uma aplicação da habitação, aquecimento ou candeeiro... Adequado para circuitos de iluminação de lâmpadas incandescentes e de halogéneo, lâmpadas de poupança de energia e aplicações da habitação. Responde aos comandos ON/OFF



Ideale per installare un controllo illuminazione bidirezionale, creare un'atmosfera luminosa, o per comandare da remoto un elettrodomestico, il riscaldamento o una lampada a piantana... Adatto per lampade a incandescenza e alogene, lampade a risparmio energetico, ed elettrodomestici. Funzioni On / Off



home automation

TECHNICAL CHARACTERISTICS RPT

INSTALLATION :
Plug-in connector
(Compatible with RPA and RPL)

FUNCTIONS :
On / Off and RF interface for plug-in modules RPA (lamp, appliance) & RPL (dimmer) and for all wireless X10 and ebode transmitters.

APPLICATIONS :
On / Off up to 16A, incandescent & halogen 500W, fluorescent, compact, and LED 400W, Motor 1.5A

POWER SUPPLY:
230V ~ 50Hz

home automation RF 433 MHz
* depending on environmental conditions



More from ebode



RMA



RMML



RPL



TPC

